



> PRINT

ECOSYS P5021cdn
ECOSYS P5021cdw
ECOSYS P5026cdn
ECOSYS P5026cdw

STAMPANTI A COLORI A4

PRODUTTIVITÀ AL MASSIMO!



Le nuove stampanti colore ECOSYS offrono più di quanto si potrebbe chiedere. Dispositivi dal design compatto, permettono di ottenere risultati professionali con una risoluzione di 1.200 dpi. Inoltre, grazie alle elevate prestazioni del controller, si ottengono in tempi rapidissimi stampe dai colori brillanti. Il breve tempo di riscaldamento e la stampa veloce della prima pagina si traducono in elevata produttività, la quale è ulteriormente supportata dalla versatilità di connessione in rete. Questi affidabili dispositivi costituiscono pertanto la soluzione perfetta per medi e piccoli uffici che richiedono standard elevati.

- > 21 e 26 ppm in A4 - colore e monocromatico
- > Qualità di stampa 1200 dpi
- > Unità fronte-retro standard
- > Tempo di stampa prima pagina veloce
- > Controller dalle elevate prestazioni – Processore da 800 MHz
- > Wi-Fi e Wi-Fi Direct standard per i modelli ECOSYS P5521cdw e ECOSYS P5526cdw
- > Stampa da dispositivi mobile con AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Printing
- > Design compatto e basso livello di rumorosità
- > Costi operativi estremamente bassi nella categoria di appartenenza



ECOSYS è l'acronimo di ECOlogia, ECONomia, e SISTema di stampa. I dispositivi ECOSYS, grazie ai componenti a lunga durata, sono stati progettati per massimizzare la durata e minimizzare i costi di gestione per quanto riguarda la manutenzione, l'amministrazione e i consumabili. Grazie alla tecnologia ECOSYS, i sistemi KYOCERA richiedono la sostituzione periodica di un unico componente: il toner. Il concetto di design modulare permette di aggiungere funzionalità per migliorare il flusso di lavoro e la compatibilità in rete grazie al software di sistema integrato.

Caratteristiche green

Modalità di stampa fronte-retro (stampa su due facciate), modalità di stampa N-up (più pagine in un unico foglio), modalità Risparmio Toner (modalità stampa bozza), Modalità risparmio energetico (stampa a velocità ridotta).

KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer permette il monitoraggio e il controllo completo di tutte le stampanti ECOSYS e dei sistemi multifunzione KYOCERA da qualsiasi PC Windows®, fornendo così un'amministrazione di rete ideale. Supporta il protocollo standard SNMP.

ECOSYS P5021cdn/ECOSYS P5021cdw ECOSYS P5026cdn/ECOSYS P5026cdw GENERALITÀ

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS Laser a colori

Pannello di controllo: Display LCD a 2 linee retroilluminato

Velocità di stampa:

ECOSYS P5021cdn/ECOSYS P5021cdw: Fino a 21 pagine A4 al minuto a colori e b/n

ECOSYS P5026cdn/ECOSYS P5026cdw: Fino a 26 pagine A4 al minuto a colori e b/n

Risoluzione: 1200 x 1200 dpi in stampa a velocità ridotta, tecnologia multibit per una qualità di stampa fino a 9.600 x 600 dpi (stampa), 600 x 600 dpi

Tempo di riscaldamento:

ECOSYS P5021cdn/ECOSYS P5021cdw: Circa 32 secondi o inferiore

ECOSYS P5026cdn/ECOSYS P5026cdw: Circa 29 secondi o inferiore

Tempo di uscita prima pagina:

ECOSYS P5021cdn/ECOSYS P5021cdw: Circa 11/12,5 secondi o inferiore in b/n e colore

ECOSYS P5026cdn/ECOSYS P5026cdw: Circa 9,5/10,5 secondi o inferiore in b/n e colore

Processore: 800MHz

Memoria: Standard 512 MB, Max. 512 MB

Interfacce standard:

ECOSYS P5021cdn / ECOSYS P5026cdn: USB 2.0 (Hi-Speed), Interfaccia USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT), Slot per schede SD / SDHC opzionali

ECOSYS P5021cdw / ECOSYS P5026cdw: USB 2.0 (Hi-Speed), Interfaccia USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT / 1000BaseT), Wireless LAN, Slot per schede SD / SDHC opzionali

Dimensioni (L x P x A): Unità principale: 410 x 410 x 329 mm

Peso: Unità principale circa 21 kg

Alimentazione elettrica: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Absorbimento elettrico:

ECOSYS P5021cdn/ECOSYS P5021cdw:

Copia/Stampa B/N e colore: 345W

Modalità pronto: 33 W

Modalità a riposo: 0,9 W

ECOSYS P5026cdn/ECOSYS P5026cdw

Stampa: 375 W

Modalità pronto: 33 W

Modalità a riposo: 0,9 W

Rumorosità: (Livello di pressione sonora ISO 7779/ISO 9296):

ECOSYS P5021cdn/ECOSYS P5021cdw:

Stampa a colori: 48/48 dB(A) LpA

Modalità pronto/standby: 30 dB(A) LpA

Modalità a riposo: Al di sotto del limite di rilevabilità

ECOSYS P5026cdn/ECOSYS P5026cdw:

Stampa a colori: 49/49 dB(A) LpA

Modalità pronto/standby: 30 dB(A) LpA

Modalità a riposo: Al di sotto del limite di rilevabilità

Standard di sicurezza: GS, TÜV, CE

Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate sono basate su fogli con spessore massimo 0,11 mm. Usare supporti consigliati da KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali normali.

Capacità carta in ingresso: Bypass multiuso 50 fogli; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato (70 x 148 mm–216 x 356 mm); cassetto carta universale da 250 fogli 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato (105 x 148–216 x 356 mm).

Massima capacità carta con opzioni: 550 fogli A4

Modalità di stampa fronte/retro standard: 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Capacità carta in uscita: Max 250 fogli faccia in giù sensore pieno

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIc

Emulazioni: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print

Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.8 o superiore, Unix, Linux e altri sistemi operativi a richiesta

Command Center RX

Command Center RX consente di controllare e gestire varie impostazioni accedendo al dispositivo tramite Web browser. Per esempio: aggiornamento automatico delle schermate, personalizzazione delle schermate utente, impostazioni visualizzazione reparti e restrizioni.

Interfaccia USB per memoria flash

I documenti memorizzati come PDF, XPS, TIFF o JPEG possono essere stampati direttamente da una memoria USB stick in modo da consentire la loro gestione direttamente dal pannello di controllo della stampante senza utilizzare la funzione stampa da computer.

Profili basati su applicativi

Il driver della stampante KX può creare un legame diretto tra applicativi dedicati e profili di stampa predefiniti o personalizzati. Di conseguenza è possibile definire delle impostazioni in modo che tutti i documenti di un utente o di un'applicazione vengano stampati in bianco e nero con la funzione fronte/retro attivata di default, riducendo in questo modo i consumi di toner e di carta.

Font/Codici a barre: 93 font scalabili per PCL/PostScript, 8 font per Windows Vista, 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre (es. EAN8, EAN13, EAN128) con generazione automatica di checksum così come il supporto di codici a barre bidimensionali PDF-417 sotto PRESCRIBE (PCL e altri codici a barre disponibili come opzioni)

CONSUMABILI

ECOSYS P5021cdn/ECOSYS P5021cdw:

Toner-Kit TK-5220K, TK-5220C, TK-5220M, TK-5220Y:

toner nero, ciano, magenta, giallo durata 1.200 pagine A4

Toner-Kit TK-5230K: toner nero durata 2.600 pagine A4;

Toner-Kit TK-5230C, TK-5230M, TK-5230Y: toner ciano, magenta, giallo durata 2.200 pagine A4

ECOSYS P5026cdn/ECOSYS P5026cdw:

Toner-Kit TK-5240K: toner nero durata 4.000 pagine A4;

Toner-Kit TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y: toner ciano, magenta, giallo durata 3.000 pagine A4

Capacità Kit Starter toner: nero, ciano, magenta, giallo durata 1.200 pagine A4

OPZIONI

PF-5110 Cassetto carta: 250 fogli; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato (105 x 148 mm–216 x 356 mm)

UG-33: Supporto ThinPrint

Lettori di schede USB + Card Authentication Kit (B):

supporto per varie tipologie di autenticazione

CB-510: Mobiletto in legno



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
Via Monfalcone 15 – 20132 Milano - Italia
Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179604
www.kyoceradocumentsolutions.it – E-mail: info@dit.kyocera.com

* KYOCERA Document Solutions non garantisce che le specifiche siano prive di errori. Tutte le caratteristiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Tutti i marchi sono riconosciuti.

IL VOSTRO BUSINESS PARTNER KYOCERA

 **KYOCERA**
Document Solutions