

Stampa ecosostenibile, sicura a sostegno della competitività aziendale

Il modello di punta della nostra nuova serie di stampanti monocromatiche ECOSYS è veramente completo e versatile. Produttività, affidabilità e performance di sistema innovativi a garanzia della competitività e riduzione dei costi di gestione. L'adozione della tecnologia Ecosys supporta la preservazione ambientale.



ECOSYS P3260dn



Stampante monocromatica A4

60 ppm in formato A4

Risoluzione 1200x1200 dpi

GENERALITÀ

Stampante monocromatica laser KYOCERA ECOSYS
Pannello di controllo: LCD a 5 linee con display LED retroilluminato e tastierino alfanumerico
Velocità di stampa: Fino a 60 ppm A4 B/Nw. Velocità di stampa in fronte-retro fino a 43 ppm
Risoluzione: 1.200 dpi x 1.200 dpi
Tempo di riscaldamento: Circa 25 secondi o meno dall'accensione.
Tempo di uscita prima pagina: Circa 4,5 secondi o inferiore
Processore: ARM Cortex-A9 Dual Core 1,2GHz (+ ARM Cortex-M3 100MHz)
Memoria: Standard RAM 512 MB; max. con opzioni RAM 2,5 GB + SSD 128 GB
Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 Interfacce USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT); Wi-fi **opzionale** (IEEE 802.11b/g/n) 1 slot eKUIO per print server interno opzionale o SSD hard disc; slot per schede SD/SDHC opzionali.
Accounting integrato: 100 codici dipartimentali
Dimensioni (L x P x A): 416 mm x 410 mm x 363 mm.
Peso: Unità principale circa 15,5 Kg, circa 15,9 Kg con starter toner.
Alimentazione elettrica: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Assorbimento elettrico
 Modalità stampa: 721 W
 Modalità pronto: 11 W
 Modalità a riposo: 0,7 W
Rumorosità: (Livello di pressione sonora ISO 7779/ distanza di misurazione 1 metro)
 Modalità standby: 25,8 dB(A)
 Stampa: 56 dB(A) LpA
Standard di sicurezza: GS, TÜV, CE. Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

GESTIONE DELLA CARTA

Tutte le capacità carta indicate sono basate su fogli con spessore massimo 0,11 mm. Usare supporti consigliati da KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali normali.

Capacità carta in ingresso: Bypass multiuso 100 fogli; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (70 x 148 – 216 x 356 mm); carta banner fino a 915 mm.
Cassetto carta universale standard da 500 fogli, 60–120 g/m²; A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (105 x 148 – 216 x 356 mm). Massima capacità carta in ingresso con opzioni: 2.600 fogli A4
Modalità di stampa fronte/retro standard: stampa su entrambe le facciate A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (140 x 210 mm – 216 x 356 mm), 60–120 g/ m²
Capacità carta in uscita: 500 fogli a faccia in giù con sensore pieno, 250 fogli a faccia in su con PT-320 opzionale.

FUNZIONI DI STAMPA

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE
Emulazioni: PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print e Open XPS.
Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.9 o superiore, UNIX, LINUX e altri sistemi operativi a richiesta
Font/Codici a barre: 93 font scalabili (PCL6/KPDL 3), 8 font (Windows), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali, un tipo di codice a barre bidimensionale (PDF-417)
Caratteristiche di stampa: PDF Direct Print, stampa IPP, stampa email, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, SNMPv3, stampa diretta PDF criptato
Supporto stampa mobile: app KYOCERA Mobile Print per iOS e Android; AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Direct Wi-Fi (**opzionale**).

CONSUMABILI

La durata media del toner si intende in conformità allo standard ISO/IEC 19752.
Toner-Kit TK-3200: Toner nero microfine durata 40.000 pagine A4
Toner-Kit TK-3190: Toner nero microfine durata 25.000 pagine A4
Toner-Kit TK-3170: Toner nero microfine durata 15.500 pagine A4
Toner-Kit TK-3160: Toner nero microfine durata 12.500 pagine A4
 Capacità toner iniziale: Toner nero durata 11.000 pagine A4

OPZIONI

PF-3110 Cassetto carta (massimo 4 unità): max 500 fogli; 60–120 g/m² A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato 92 x 162 - 216 x 356 mm
PF-3100 cassetto ad alta capacità e PB-325 base di appoggio: Max. 2.000 fogli, 60 – 120 g/m², non compatibile con PF-3110
CB-360W: mobiletto in legno alto con capacità di stoccaggio carta (L x P x A): 380x411x508 mm
CB-365W: mobiletto in legno basso con capacità di stoccaggio carta (L x P x A): 380x411x250 mm
CA-3100 base con ruote
PT-320 vassoio carta: 250 fogli in uscita a faccia in su
Espansioni di memoria: 2GB / 1GB / 512MB DDR3
Dispositivi di archiviazione HD-6 hard disk SSD: 32 GB per una gestione documentale facilitata e HD-7 hard disk SSD: 128 GB per una gestione documentale facilitata.

SICUREZZA

Data Security Kit (integrato): criptazione dati e sovrascrittura, attivabile con l'installazione degli Hard Disk SSD (HD-6 o HD-7)
UG-33: supporto ThinPrint
Lettori di schede USB + Card Authentication Kit (B): supporto per varie tipologie di autenticazione
Interfacce opzionali:
IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)
IB-51: Rete Wireless (802.11b/g/n)
IB-36: Rete Wireless (802.11b/g/n) con Wi-Fi Direct
IB-32B: Kit Interfaccia scheda Parallela IEEE1284

GARANZIA

Garanzia standard 1 anno** KYOCERA garantisce il tamburo e il developer per 3 anni o al massimo per 500.000 pagine A4 (a seconda della condizione che si verifica prima), purché la stampante sia utilizzata e mantenuta secondo le indicazioni fornite.

KYOlife

Estensioni della garanzia on-site fino a 5 anni per il dispositivo e le opzioni.

ECOSYS è l'acronimo di ECOlogia, ECONomia e SISTema di stampa. I dispositivi ECOSYS, grazie ai componenti a lunga durata, sono stati progettati per massimizzare la durata e minimizzare i costi di gestione. Essi richiedono la sostituzione periodica di un unico componente: il toner. Il concetto di modularità su cui i sistemi si basano di migliorare nel tempo il flusso di lavoro; mentre il software di sistema integrato assicura la compatibilità di rete.



Il Vostro Business Partner KYOCERA

SETTEMBRE2019DSECOSSYP3260DN/VER1.0
874MT8DSE3260

KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
 Via Monfalcone 15 – 20132 Milano – Italia
 Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179604
www.kyoceradocumentsolutions.it



kyoceradocumentsolutions.it